

TENCUIALA MP 75 30KG

I.D.: 63268637

Data publicarii	19.11.21	Coduri CPV	44111400-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.456,00 RON - 15.456,00 RON

Descriere: KNAUF TENCUIALA MEC.IPSOS 30KG MP75 Tencuiala Knauf MP 75 este un mortar uscat, preamestecat in fabrica, pe baza de ipsos de calitate superioara si cu adaos de materiale usoare. Tencuiala pe baza de ipsos, cu aplicare la interiorul cladirilor prin tehnologia mecanizata, este recomandata pentru pereti si tavane, la realizarea tencuielilor pe baza de ipsos intr-un singur strat. Caracteristici: clasa de calitate Q3 productivitate ridicata punere in opera rapid si usor greutate redusa aderenta foarte buna capacitate de reglare a microclimatului interior bariera la foc (incombustibil) timp de prelucrare: aproximativ 3 ore Suportul trebuie sa fie uscat, desprafuit si sa nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescente, sa nu fie inghetat, sa aiba capacitate portanta si sa nu fie hidrofug. Verificarea suprafetei suportului trebuie efectuata in conformitate cu normele in domeniu si cu recomandarile producatorului. Tencuiala Knauf MP 75 se va aplica pe suport la grosimea necesara si se va trage cu dreptarul h, cu putin timp inainte de intarire, eventualele neplaneitati pot fi uniformizate printr-o `taiere` usoara cu dreptarul trapez. Tencuiala se lasa sa `traga`, dupa care se umezeste si se driscuieste suprafata cu o drisca de burete (grosiera, tare) pana la formarea unui `slam` care sa permita gletuirea; dupa o usoara priza (suprafata mata), se gletuieste cu gletiera sau cu spaclu lat (60 cm). Daca este necesar, pentru obtinerea unor suprafete perfect plane si lu