

Vidanja tractata

I.D.: 45052626

Data publicarii	04.03.20	Coduri CPV	34144410-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	37.910,29 RON - 37.910,29 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Caracteristici tehnice Capacitate: 5000L Axa unica cu un cadru si constructive de auto-sustinere Date tehnice si operationale: Lungime: 4800 mm Latime: 1850 mm Inaltime: 2100 mm Cu roti- 15.0/55x17 -500/50x17 -400R x 22,5 -in functie de model Numar de axe: 1 Forta apasare pe carlig: 12 kN Capacitate: 5000 L Greutate proprie: 1400 kg Greutate totala: 5500 kg Raspandire pe distanta mare cu dispozitivul de imprastiere tip lingura- max. 14 m Putere tractor: 33 kW (44 KM) Timp de umplere cu compresorul - Jurop 45M- max. 3 minute Specificatii si echipament standard: 1. Cisterna este din tabla de 5 mm grosime si contine intarituri aditionale. 2. Constructia vidanjei: · Constructia de sine statatoare- bara de remorcare este atasata pe suportul intarit al cisternei. 3. Cisterna zincate este galvanizata in interior si in exterior. 4. Bara de remorcare sau rama sunt vopsite 5. Rotile sunt pe axa simpla, doua roti 15.0/55x17 6. Compresorul are capacitate de 5000 L/minut 7. Valva cu bila dubla protejeaza compresorul de suprapresiune 8. Sifon de diametrul 60, decantor si robinet de scurgere 9. Recuperator ulei 10. Manometru 11. Zavorul este la o inaltime de 400 mm 12. Carlig tip ureche care poate fi schimbat 13. Asistenta mecanica pentru parcare 14. Indicator de nivel pe fata cisternei 15. Conector de 12 V pentru sistemul electric 16. Faruri
