

Achizitia de echipamente IT si aplicatii informatice

I.D.: 16072746

Data publicarii	14.11.16	Coduri CPV	30236110-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.16	Pretul estimativ:	73.966,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: 1. Upgrade echipamente de tip servet(Cu memorie RAM)-1 buc. - Memorie RAM compatibila Server Fujitsu Siemens Prymergy RX600 S6 - DDR3/RDIMM LV 1,35 - 1,5v 1600 MHZ, 8Gb ECC Registered - 52x16GB; - Memorie RAM compatibila Server HP PROLIANT DL 380E GEN8 - 1RX4 - PC3 - 14900R (RDIM-DDR3 1866Mhz) 1,35v-8x8GB; Memoriile sa fie compatibile cu echipamentele pentru care au fost solicitate. Garantie minim 36 luni 2. Unitate de stocare a informatiilor pe retea (NAS) Tip procesor INTEL ATOM (dual core) sau echivalent;Frecventa minima procesor 2 GHZ;Memorie interna 2 GB RAM; LAN integrat 2x Gigabit; USB 4xUSB 2.0 + 2x USB 3.0; Capacitate hdd incluse 16 TB (4x4x TB); Capacitate max HDD suportate 16 TB; Interfata HDD:SATA 2; Numar HDD suportate:4; Raid integrat JBOD, 0,1,5,6,10 hot swap, hot spare, RAID volume encryption; Alimentare: Internal AC 100-240V Universal, 50/60 Hz; Dimensiune: 1 U rack mount 19apost;apost;; Management: HTTP, HTTPS; Networking protocols: TCP/IP; Format: rackabil; Software inclus: Solutie backup client OEM version, soft management; Altele:IP Camera Support (minim 2 licente), Wake on Lan, DLNA media server, print server support file sharing CIFS/SMB, AFp, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, NFS Protocol support TCP/IP, DFS, LDAP, NTP, SNMP, SSH, Ipv4, Ipv6, Load balance, failover, 802.3ad, Balance XOR, Balance TLB, Balance ALB, Fixed IP adres, Dinamic IP adres, user interface,utility program, email notifications, SNMP Trap, kit montare rack 19apost;apost; inclus, cablu alimentare inclus, cd-uri documentatie si drivere incluse.Garantie minim 36 luni. In cazul defectarii in garantie a unitatilor de stocare, acestea nu vor fi restituite furnizorului. 3. Software monitorizare printare retea.Solutia de monitorizare si securitate trebuie sa poata fi accesata din browser web;Monitorizarea activitatii de imprimare, copiere si scanare a utilizatorilor pe echipamentele; • Management si raportare centralizata automata pentru toate echipamentele si utilizatorii, în timp real;Integrarea aplicatiei cu LDAP / Active Directory pentru preluarea credentialelor si anumitor attribute de identificare; Autentificare cu PIN direct la bordul echipamentelor în vederea copierii, printar si scanarii securizate; • PIN-urile trebuie sa fie de minim 4 cifre; • Raportarea activitatii de printare si copiere a echipamentelor noi direct din aplicatie în timp real, astfel:- posibilitatea generarii de rapoarte în format xls si csv direct din aplicatie; - posibilitatea programarii trimiterii automate a rapoartelor via email;- rapoartare la nivel de utilizatori, grupuri de utilizatori cuprinzând informatii despre volumele de printare si copiere alb-negru si color, respectiv si scanare. • Sa fie compatibila cu tipurile echipamente existente: 4 bucati Xerox WorkCentre 7830, 1 bucata Xerox WorkCentre 7225, 1 bucata Xerox WorkCentre 5335 si sa poata integra comunicarea cu cititoarele de carduri instalate pe aceste imprimante.
