

Motodebitator Stihl TS 800

I.D.: 75706598

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 25.11.22 | Coduri CPV | 42600000-2 43830000-0 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 6.261,41 RON - 6.261,41 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Motodebitator STIHL pentru discuri de debitat de 400 mm. Greutate redusa datorita aparatorii de magneziu, adancimea taieturii de 145 mm. Perfect pentru operatiuni de debitare pe caruciorul de ghidaj FW20. Prevazut cu supapa de decompresie si STIHL ElastoStart pentru o pornire fara efort si sistem de filtrare a aerului pentru interval mari de utilizare a filtrului. Motor 2-MIX economic si prietenos cu mediul. Capacitate cu-in 6,01 Capacitate cilindrică cm³ 98,5 Putere kW/PS 5/6,8 Greutate 1) 12,70 Greutate kg 2) 12,70 Nivel presiune acustică dB(A) 3) 101 Nivel putere acustică dB(A) 3) 113 Nivel putere acustică dB(A) 3) 113 Adâncime de tăiere mm 145 Valoarea vibrațiilor stânga dreapta m/s² 4) 6,5/3,9 Viteza la putere maximă Um 9300 Volum rezervor l 1,20 Alimentare cu apă principală Standard 1/2" Diametrul discului abraziv mm 400mm/16" / mit Magnesiumschutz Design Mâner Rundum Greutate 28,0 Turație ralanti Um 2200 1) Complet, fără scule 2) Complet cu conexiune apă 3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A) 4) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s² * se livreaza cu disc de debitat abraziv 400 mm Optional Cărucior de transport Cu combinația de mașini de debitat și cărucior de ghidaj STIHL lucrările de reparații la drumuri pot fi executate repede, curat și exact. Deoarece utilajele pot fi transportate și cu căruciorul de ghidaj montat, este asigurată o utilitate economică și în cazul schimbării locului de utilizare (similar imagine) mai puțin
