

Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de drumurile agricole si de exploatare, în comuna Daneasa

I.D.: 10735499

Documente participare:

- 7-383582.zip

Data publicarii	18.12.15	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.01.16	Pretul estimativ:	4.117.635,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Executie lucrari pentru proiectul: "Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de drumurile agricole si de exploatare, în comuna Daneasa" Proiectul de modernizare a drumurilor mentionate mai sus cuprinde : • Lucrari de drum : - Lucrari de terasamente : Decapare strat vegetal (cca. 15cm); Umpluturi si/sau sapaturi conform profile longitudinale; Nivelare si compactare pat fundare. - Structura rutiera : Strat uzura - BAPC 16 - 5 cm (conform AND 605/2014) Strat de baza din piatra sparta - 12 cm; Strat de fundatie din balast - 25 cm; Strat de filtrare din nisip - 10cm; • Lucrari de podete : - Podete tubulare transversal drumului cu dn=600mm si L= 7.50m - Podete tubulare la drumurile laterale cu dn=400mm si L= 5.00m • Lucrari pentru asigurarea scurgerii si evacuarea apelor de suprafata: - Tinand seama de conditiile locale (latime insuficienta a drumurilor pentru realizarea de rigole , planeitatea amplasamentului) si de prevederile studiului de fezabilitate nu se vor prevedea santuri/rigole decat in zona podetelor de descarcare a apelor de o parte si de alta a drumurilor (conform configuratiei existente a terenului). Aceste portiuni de rigole vor avea lungimea de 10m amonte si aval de podet si se vor amenaja conform conditiilor locale astfel incat sa se evite colmatarea podetelor si stagnarea apelor pluviale langa drum. Rigolele vor avea sectiune triunghiulara executata din beton monolit clasa C25/30 cu grosimea de 8cm, turnat pe un strat de 8cm nisip. • Amenajarea intersectiilor si drumurilor laterale : Intersectiile se amenajeaza cu acelasi sistem rutier Razele de racordare la drumurile comunale existente vor fi de 3-12m in functie de conditiile locale; • Lucrari de semnalizare si marcaje rutiere : - Indicatoare rutiere; - Marcaje longitudinale si transversale.
