

## **“REFACERE SISTEM RUTIER (REPARATII CAROSABIL) PE STRAZILE SOLDAT DASCALU GHEORGHE, ZORILOR, DRUMUL DOBROESTI FUNDENI, BD. NICOLAE BALCESCU, BD. V DUMITRESCU, STRADA DRUMUL GARII, CUZA VODA” - BULEVARDUL VICTOR DUMITRESCU**

I.D.: 87695208

Documente participare:

- 2023\_DOBROESTI\_V DUMITRESCU\_MODEL CONTRACT.docx
- 2023\_DOBROESTI\_V DUMITRESCU\_INSTRUCTIUNI OFERTANTI.pdf
- FisaDate\_DF1192442.pdf
- 2023\_DOBROESTI\_V DUMITRESCU\_FORMULARE.docx
- 2023\_DOBROESTI\_V DUMITRESCU\_CAIET DE SARCINI.pdf
- Avize semnat.rar
- doc tehnic 1 BD V Dumitrescu\_semnat.rar
- doc tehnic 2 BD V Dumitrescu\_semnat.rar
- Liste de cantitati Bd V Dumitrescu.pdf
- DUAE\_CERERE\_242116.xml
- DOBRŌESTI\_V DUMITRESCU\_SCN1132470\_RASPUNS CONSOLIDAT.pdf

---

Data publicarii	06.10.23	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.10.23	Pretul estimativ:	3.580.934,59 RON - 3.580.934,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Prezenta documentație tratează faza de executie pentru “REFACERE SISTEM RUTIER (REPARATII CAROSABIL) PE STRAZILE SOLDAT DASCALU GHEORGHE, ZORILOR, DRUMUL DOBROESTI FUNDENI, BD. NICOLAE BALCESCU, BD. V DUMITRESCU, STRADA DRUMUL GARII, CUZA VODA” -BULEVARDUL VICTOR DUMITRESCU iar lucrările tratează reparatiile partii carosabile a Bulevardului Victor Dumitrescu. Traseul proiectat este de 1.705,59 m Latimea partii carosabile are o variatie intre 8,22 – 12.24 m Strada se incadreaza la categoria tehnica III, asigurand circulatia mijloacelor de transport in localitate, viteza de transport urmand sa fie 50 km/h. Structura rutiera aprobata presupune realizarea unui sistem rutier flexibil: - 6cm strat de uzura BA16 rul 50/70 - geocompozit - frezare straturi asfaltice pe o grosime de 6 cm Pentru o suprafata de 5% se vor face reparatii locale cu o structura rutiera noua: - 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70 - 6cm strat de legatura BAD22.4 leg 50/70 - 20 cm strat de piatra sparta - 25 cm strat de balast Lucrarile vor avea si semnalizare rutiera permanenta. Conform solutiei proiectate, lucrarile care fac obiectul proiectului se incadreaza in categoria “C” - lucrari de importanta normala, determinate conform HG 766/21.11.1997, HG 675/03.07.2002 si “Metodologia de stabilire si conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu GH 766/1997 si cu Legea 10/1995” Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---