

CALANDRU PROFESIONAL DE CALCAT RUFEE ELECTRIC CU BENZI NOMEX

I.D.: 102421179

Data publicarii 02.09.24 Coduri CPV 42717000-5

Pretul estimativ: 49.700,00 RON - 49.700,00 RON

Descriere: CALANDRU PROFESIONAL DE CALCAT RUFEE ELECTRIC CU BENZI NOMEX Producție teoretică (electrică) Kg/h 18 Producție teoretică (gaz atmo) Kg/h 22 Putere de evacuare l/h 8,1 Ø Tambur mm 325 Latime de lucru mm 1.400 Înălțimea benzilor de alimentare de la sol mm 990 Viteza de lucru m/min 1,5 - 10 Control electronic M N° Programe N° 2 Lungime pliuri N° Nu Suprafață mare de contact cu lenjeria ° 270 PUTERE Încălzire electrică kW 12 Putere electrică totală (model elec.) kW 12,37 Încălzire pe gaz kW 14 Putere electrică totală (model cu gaz) kW 0,37 Încălzire cu aburi kW - Puterea electrică totală (model cu abur) kW - Motor tambur kW 0,28 Motor ventilator kW 0,12 CONEXIUNI ELECTRIC GAS Tensiune 230V I + N + T n° x mm²/A - 3x2,5 / 6A n° x AWG/A - 3x13 / 6A Tensiune 230V - III + T n° x mm²/A 4x10 / 40A 4x2,5 / 6A n° x AWG/A 4x7 / 40A 3x13 / 6A Tensiune 400V - III + N + T n° x mm²/A 5x6 / 20A 5x2,5 / 6A n° x AWG/A 5x9 / 20A 5x13 / 6A Ø Intrare gaz BSP 1/2" Ø Intrare abur BSP - Ø Condensare(model abur) BSP - DIMENSIUNI / DIMENSIUNI TRANSPORT Lățime netă / Lățime brută mm 1.952 / 2.340 inch 76,9 / 92,1 Adâncime netă / Adâncime brută mm 686 / 770 inch 27 / 30,3 Înălțime netă / Înălțime brută mm 1.112 / 1.400 inch 43,8 / 55,1 Greutate netă / Greutate brută Kg 330 / 365 lb 728 / 805 Volum m3 1,49 / 2,52 f3 52,59 / 89,08 ALTELE Cos evacuare abur nr 1 Ø Diametru cos evacuare abur mm 98 Debit de aer m3/h 500 Nivel zgomot dB 60 mai puțin PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA