

## Pompa JP 5 B-A-CVBP - CL

I.D.: 37135834

---

Data publicarii	10.07.19	Coduri CPV	42122130-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.360,70 RON - 2.360,70 RON

---

Descriere: Pompă orizontală cu jet cu auto-amorsare. Pompa centrifugă monoetajată cu auto-amorsare având racord de aspirație axial și racord de refulare radial conectat la un motor monofazic cu protecție împotriva supraîncălzirii. Pompa și motorul sunt montate pe o placă de bază comună. Pompa are o etanșare mecanică a arborelui din carbon/ceramică. Lichid: Lichide pompate: Apă Gama temperaturii lichidului: 1 .. 40 °C Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C Densitate: 998.2 kg/m<sup>3</sup> Tehnic: Cod pentru etanșare. 1: Tip 2: Suprafață de etanșare rotativă 3: Etanșare staționară 4: Etanșare secundară: CVBP Aprobări pe etichetă: CE,EAC Toleranța curbelor: ISO9906:2012 3B Materiale: Corpul pompei (stator): Oțel inox EN 1.4301 AISI 304 Rotor: Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalație: Gama temperaturii ambientale: 0 .. 40 °C Presiune de funcționare maximă: 6 bar Aspirație pompă: G1 Refulare pompă: G1 Date electrice: Puterea de intarare - P1: 850 W Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală: 1 x 220-240 V Curent nominal: 3.8 A Dimensiune condensator - funcționare: 20 μF/400 V Grad de protecție (IEC 34-5): IP44 Clasă de izolare (IEC 85): F Tip de conectare cablu: SCHUKO Altele: Greutate netă: 11 kg Greutate brută: 11 kg

---