

Oferta executie pardosela sintetica - Subsol 2 (arhiva)

I.D.: 76520907

Data publicarii	12.12.22	Coduri CPV	44100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	81.345,00 RON - 81.345,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Referitor: Oferta executie pardosela sintetica - Subsol 2 (arhiva) Va inaintam spre analiza oferta noastra de pret informativa pentru executia pardoselii solicitate de la obiectivele Dvs. cu urmatoarea solutie tehnologica: 1. Pregatire strat support (pregatirea este inclusa in pretul aplicarii sistemului): suprafata totala estimata 550mp. Stratul suport trebuie să fie intact, portant, uscat, curat, fără lapte de ciment, segregări, particule desprinse, pete friabile sau reziduuri care să împiedice aderența (ex. ulei, grăsimi, parafină, agenți de decapare, aditivi organici. De asemenea, prin pregatire se deschid porii betonului pentru a asigura aderența stratului de amorsa. Pregatirea se va realiza prin sablare si slefuire doar in zonele inaccesibile pentru sablator. Se va aspira cu aspiratoare industriale. Operatiile se realizeaza cu utilaje specifice - se solicita sa fie pus(e) la dispozitie pe santier panou / panouri electrice cu prize alimentate 220V si 380V 2. Aplicarea sistemului CERTIFICAT CLASA OS8, grosime 1,5 - 2mm, Sistem economic de protecție a parcărilor fără capacitate de acomodare a fisurilor, în conformitate cu clasa OS 8 Pentru utilizare la parcări și rampe intermediare, unde este necesar un sistem rezistent la uzură ridicată, interior - suprafata totala estimata conform planuri - aprox. 550mp 2.1. Amorsarea intregii suprafete cu amorsa epoxidica bi-componenta, fără solvent - consum cca. 0.3-0.5 kg/mp; 2.2. Aplicare strat de uzura cu rasina epoxidica bi-comp
