

## Sigurante automate monopolare, tripolare

I.D.: 94450891

Documente participare:

- Fisa tehnica Sigurante automate.pdf

---

|                                  |                |                   |                             |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Data publicarii                  | 12.03.24       | Coduri CPV        | 31211300-1                  |
| Termenul limita pentru depunere: | 14.03.24 10:00 | Pretul estimativ: | 3.173,00 RON - 3.173,00 RON |

---

Descriere: Furnizarea către Punct de lucru - Sector Oravița, a următoarelor produse: 1.Siguranță automată monopolară 16A ,10Ka = 3 bucăți 2.Siguranță automată monopolară 25A ,10Ka = 3 bucăți 3.Siguranță automată monopolară 32A , 10Ka = 3 bucăți 4.Siguranță automată trifazată tripolară 25A 3P+N = 5 bucăți 5.Siguranță automată trifazată tripolară 32A 3P+N = 5 bucăți 6.Întreprupător automat TIP USOL, TIP 3VT17, cu protecție la suprasarcină și scurt-circuit fixe , curent nominal 125A, curent suprasarcină 500 A = 1 bucată, în conformitate cu cerințele din Fisa tehnica nr.123/21.02.2024, atașată, cu o valoare estimată de 3.173,00 lei

CONDITII TEHNICE DE CALITATE 1.Siguranță automată monopolară 16A ,10Ka ;25A ,10Ka ;32A , 10Ka Tip: siguranta automata monopolara CLS4-C25. Numar poli: 1. Amperaj: 16A, 25A. Capacitate de rupere: 10kA. Inaltime: 80mm. Latime: 35mm. Factor de protectie intrerupator incastrat: IP20. Sectiune conductor de racordare: 1 - 25mm2. Grosime bareta de interconectare: 0.8 - 2mm. Moment de strangere a bornelor: 2-2.4Nm. Clasa de sensibilitate: 3. Caracteristici de declansare: C. Indicator de pozitie contacte: rosu-verde. Compatibil la barete de interconectare. Clema dubla sus si jos, cap fix si brida culisabila. Indeplineste cerintele de coordonare a izolatiilor(distanta intre contacte >4mm), pentru separare electrica sigura. Selectivitate ridicata in raport cu sigurantele fuzibile inseriate, prin I2t redus. Se pot monta ulterior si accesorii suplimentare. Mod de conectare a baretei de interconectare la alegere sus/jos. . 2.Siguranță automată trifazată tripolară 25A 3P+N ;32A 3P+N Amperaj 32 A Tensiune alimentare 230 V Capacitate de rupere 10000 A Sectiune conductor 25 mm<sup>2</sup> Protectii Scurtcircuit Clasa de protectie IP 20 Numar poli 3P+N Numar module 4 Curba de declansare C Grupa de siguranta 1 Dimensiuni Greutate 0.34 g Inaltime 77 mm Lungime 86 mm Latime 54 mm Greutate 0.34 g Inaltime 77 mm 3. Întrerupător automat TIP USOL, TIP 3VT17, cu protecție la suprasarcină și scurt-circuit fixe, curent nominal 125A, curent suprasarcină 500 A INTRERUPATOR AUTOMAT TIP USOL , 3P ,TIP 3VT17 , CU PROTECTIE LA SUPRASARCINA SI SCURT-CIRCUIT AJUSTABILE , CURENT NOMINAL 125A , CURENT SUPRASARCINA 500 A