

SOLAR PROFESIONAL TIP TUNEL CONFORM ADV1146146

I.D.: 46386117

Data publicarii	15.05.20	Coduri CPV	44211500-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	41.413,44 RON - 41.413,44 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Solar plus montaj si transport: 1. Solar Profesional Tunel ST 8x30m 2. Sapatura pamint pentru fixare stilpi in beton 3. Fixare stilpi si turnare beton, 4. Montare structura metalica, 5. Montare folie simpla, 6. Montare elemente de prindere folie, 7. Cazarea, masa si materiale de beton. 8. Transport solar si materiale Detalii tehnice solar 8 latime x30m lungime : 1.DIMENSIUNI : - Lungimea 30m - Latimea 8 m - Inaltimea la coama 3,30 m - înălțime suport cultura(tiranti) 2.35 m - Distanța între arce 2 m 2.STRUCTURA: - Structura metalica este realizata din țeava rotunda din otel E 260 premium .galvanizare 275 g zinc/mp. -Arcele au un diametru de 60 mm cu grosime in perete de 1,5 mm , îmbinarea lor realizandu-se telescopic prin prinderea cu șuruburi de calitate clasa 8,8. Prinderea structurii metalice in sol se face in pahare de beton. - Suportul cultura (tirantii) si susținătorii suport cultura (sustinatori tiranti) sunt realizate din profile de țeava rotunda cu diametrul de 28 mm si grosime in perete de 1.5 mm prinse între ele si de arce cu cleme de otel si cu șuruburi de calitate clasa 8,8. - Elementele de legătură între arce sunt realizate din profile de țeava rotunda cu diametrul de 28 mm si grosimea in perete de 1,5 mm si sunt prinse de acestea cu șuruburi de calitate clasa 8,8. 3. ACOPERIRE - Solarul este acoperit cu folie profesionala triplustratificata de 200 microni. Folia este termica si prezintă următoarele proprietăți: rezistentă UV (ultraviolete) , EVA (elongatie 600%
