

## **ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE**

I.D.: 97369034

---

Data publicarii	15.05.24	Coduri CPV	38434500-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	130.250,00 RON - 130.250,00 RON
-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Analizor automat walk away cu acces aleatoriu - Viteză constantă 200 de teste pe oră - Preîncălzirea reactivului, detectarea nivelului lichidului - Sistem automat de spalare in 8 trepte, report redus - Compartiment de răcire a reactivului non-stop de 24 de ore - Cititor de coduri de bare încorporat (opțional) - Funcție de detectare a cheagurilor (opțional) - Software ușor de utilizat, bazat pe sistemul de operare Windows - Programare simplă, programe definite de utilizator • Conținutul testării: Chimie clinică, Immunoturbidimetrie • Moduri analitice: Punct final, Două puncte, Cinetic • Prioritate probe STAT • Interfață LIS bidirecțională Tava de probe • Poziții probe: 40 de poziții pentru probe • Volumul probei: 3~45μL, 0,1μL reglabil • Poziție aleatorie pentru standard și control de calitate • Cititor de coduri de bare pentru mostre încorporat (opțional) Tava de reactivi • Poziții reactiv: 40 de poziții în compartiment frigorific • Temperatura de refrigerare: 4~15°C • Volumul reactiv: R1: 180~450μL, 0,5μL reglabil R2: 10~250μL, 0,5μL reglabil • Cititor de coduri de bare reactiv încorporat (opțional) Tavă de reacție • Poziții de reacție: 81 cuve, 9 cuve/stripuri • Volumul de reacție: 120μL~500μL • Temperatura de reacție: 37°C, fluctuație ± 0,2°C • Sondă de mixare independentă • Spălare cuvetă: Sistem automat de spălare în 8 trepte Sondă • Preîncălzire pentru reactiv • Protecție la coliziune, detectarea nivelului de lichid și verificarea inventarului • Spălare automată a sonde

---