
Mortar pentru tencuieli Adeplast MTi25, aplicare manuala/mecanizata, interior, 30 kg

I.D.: 92439656

Data publicarii	25.01.24	Coduri CPV	44111800-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 195,60 RON - 195,60 RON

Descriere: Mortarul Adeplast MTi25 pentru tencuire si reparatii aplicabil manual sau cu masina de tencuit poate fi aplicat inclusiv in spatii cu umiditate ridicata precum bai si bucatarii. In functie de absorbtia suportului acesta se amorseaza sau umezeste adecvat. Produsul se aplica numai pe suporturi minerale. Produsul nu se aplica pe suporturi din lemn, plastic, metal, gips carton. Avantaje: aderenza foarte buna aplicare pana la 2,5 cm intr-un strat grosime minima 10 mm suprafata super finisata prelucrare usoara Stratul suport: Produsul se aplica pe suprafete de beton, caramida sau BCA. Este necesara amorsarea, umezirea sau aplicarea unui produs pentru punte de aderenza in functie de absorbtia suportului. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, fara fisuri sau crapaturi, lipsita de grasimi, pulberi, reziduri sfaramicioase, saruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator. Portiunile fragile si reziduurile de mortar trebuie indepartate. Rosturile dintre blocurile de zidarie se inchid prealabil cu mortar. In cazul aplicarii pe tavane se utilizeaza ADEPLAST BETONKONTAKT pentru punte de aderenza. In cazul aplicarii pe BCA se utilizeaza prealabil strop de ciment ADEPLAST AMC 50. In cazul aplicarii pe caramida cu absorbtie ridicata, se verifica prealabil gradul de absorbtie, se aplica strop de ciment din materialul de tencuiala amestecat cu apa pentru o fluiditate mai ridicata. Dupa uscarea completa a stratului de strop de cim
