
Motoreductor cilindric Nord SK 2282 AF SH-90 SP / 4 TF RD

I.D.: 59609465

Data publicarii	04.08.21	Coduri CPV	31100000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.890,00 RON - 7.890,00 RON

Descriere: Motoreductor cilindric SK 2282 AF SH - 90 SP / 4 TF RD (conform model MR SK 2282 AF SH - 90 SP / 4 TF, seria 6910389482.00) Putere motor 1,1 kW Turație de ieșire 1430 / 27 min-1 Moment de ieșire 396 Nm Factor de serviciu 1,3 Raport de demultiplicare 53,96 Regim de exploatare S1 Clasă de izolație F Clasă de protecție (motoreductor) IP 55 Temperatura ambientală -20... +40 0C Tensiune alimentare 230 / 400 V, 50 Hz Curent nominal (400V) 2,38 A Clasă de eficiență energetică IE3 eficiență energetică premium Diametru ieșire Ø 35 H7 mm (alezaj, FĂRĂ canal de pană) Poziție de montaj M4 Poziție cutie de borne 1 Poziție ieșire cabluri de alimentare IV Prindere flanșă Ø 250 mm (inclusă în configurație) Strat de protecție 2.0 Culoare RAL 7031 Ungere ulei mineral ISO VG 220, circa 2,2 l Opționale reductor DR - aerisitor carcasă reductor H - capac protecție sistem de fretaj S - Sistem de fretaj OSG - vizor nivel de ulei, partea E Opționale motor TF - senzor PTC de temperatură (3 x 1550 C) Greutate 47 kg, fără echipament auxiliar
