

## **Determinarea valori estimate a achiziției de sisteme de sunet si sisteme de lumini pentru dotarea centrului de pres?, în vederea desfășurării în bune condiții a evenimentelor publice organizate de Primăria Municipiului București.**

I.D.: 30919539

Data publicării 25.09.18 Coduri CPV 31527260-6 32331300-5

Termenul limita pentru depunere: 03.10.18

Descriere: Informațiile prelucrate vor reflecta următoarele aspecte: Nr. Denumire produs Caracteristici U.M. Cantitate 1. Mixer audio 6 intrări microfon phantom power 48V 2 canale microfon/stereo USB + 2 canale stereo linie, EQ cu 3 benzi, două procesoare cu efecte editabile, Interfață digitală USB cu 4 intrări și 4 ieșiri, O intrare auxiliară și întoarcere pentru monitoare, MIDI in/out. Dimensiuni (l x L x A): 1010 x 417 x 348 mm. Greutate: 5.8 kg Afișaj led Aux sends Canale mono - 4 Canale stereo - 4 Procesor efecte - Dual Digital Procesor efect - 1 bucata 2. Microfoane Tip - Microfon dinamic Caracteristică polară - Supercardioid Frecvență joase - 50 Hz Frecvență înalte - 16.000 Hz Impedanță - 150 Conectori - XLR Sensibilitate - 51 dB Wireless - Da Greutate - 0.300 kg - 4 bucati 3. Suport microfon Suport pentru microfon, reglabil pe înălțime 1 bucata 4. Suport microfon pentru masă Suporturi de masă pentru microfon 4 bucati 5. Lampă Temperatura de culoare - ajustabilă de la 2700K la 6500K în incremente de 100K Intensitatea luminoasă - dimabil de la 0 la 100, fără întreruperi și fără flicker Indice de redare a culorii - 95 CRI tipic, 90 CRI minimum TLC I- 95 tipic, 90 minimum Flicker free - peste 1000 fps Dimensiuni - 370x308x68mm / 14.5"x12"x2.7" Greutate - 3.5 kg / 7.7 lbs Consum de energie - 75W (0.68 A la 110 VDC - 0.32 A la 230VAC) Sursă de alimentare - 90-264V AC 50/60Hz Date fotometrice - 1700 Lux / 157 fc la 1m / 3 feet 210 Lux / 19 fc la 3m / 10 feet Unghiul fasciculului - 100° Durata de viață a ledurilor - peste 50.000 ore Răcire - fără zgomot, fără ventilatoare, răcire pasivă Grad de protecție - IP51 rezistent la praf, folosire în siguranță în interior și exterior Construcție și finisaj - Realizat din aluminiu extrudat cu finisaj din pulbere neagră și tablă de aluminiu Tehnologie Velvet Led - BIN LED OSRAM selectat + dispersor optic + software de control CPU Accesorii - sursă de alimentare AC, Snapgrid pliabil, Snapbag pliabil, voleuri amovibile, geantă cordura, flight case Opțiuni de montare - lîră din aluminiu cu montură combinată mamă-tată 16mm cu pivot de 28mm, lîră pole operated. Montură pe bilă versatilă. Puncte de prindere multiple - 20. 4 bucati 6. Stative pentru lumini Stativ lumini din aluminiu, negru, lungime strâns 107cm, înălțime maximă 3m, greutate 2,6kg, sarcină maximă 9kg, pivot - 4 bucati