

Masina combinata de tamplarie MA.CO.2L model C300

I.D.: 88345399

Data publicarii	16.10.23	Coduri CPV	43810000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 32.350,00 RON - 32.350,00 RON

Descriere: Include urmatoarele dotari: □ Motoare 3Ph, 400V, 3,0 Kw - 4,0Hp □ Ax elicoidal □ Aspirator cu 2 saci □ ABS120MM_4LFM □ Freză de profilare cu cuțite amovibile □ Set pânze circulare • Mașină profesională, robustă cu mese din fontă; • Grosime maximă șpan pentru îndreptare și rindeluit la grosime de 4 mm; • Rigla de ghidare pentru îndreptare de 1300x150 mm; • Masa laterală susținută de brațul telescopic este dotată cu riglă transversală; • Panoul de comandă poziționat ergonomic în partea din față a circularului . Riglă transversală extensibilă, reglabilă la unghi cu două limitatoare C300 CIRCULAR DE FORMATIZAT Putere motor pânză principală S1 (100%) 3 kW Diametru maxim pânză principală 250 mm Turație pânză principală 4500 U/min Înălțime maximă de tăiere la 90° / 45° 80 / 50 mm Diametru pânză incizoare Ø 90 mm Turație pânză incizoare 7000 rot/min Lățime de tăiere în partea dreaptă 500 mm Lungime riglă paralelă 1050 mm Dimensiuni extensie masă mobilă 860x520 mm Lungime masă mobilă 1610 mm Lungime riglă transversală 1350 - 2520 mm Diametru hotă de exhaustare 120 mm FREZĂ Putere motor 3 kW Diametru ax 30 mm Turație de lucru (4 trepte) 2000 / 3100 / 4400 / 7000 rot/min Înălțime ax 115 mm Diametru maxim freză 160 mm Ø Deschidere masă 180 mm Dimensiuni rigle (dreapta / stânga) 395x395mm Adâncime de cepuire 55 mm Diametru hotă exhaustare 120 mm ÎNDREPTARE Putere motor 3 kW Turație arbore port cuțit 5700 U/min Diametru arbore port cuțit 70 mm Număr cuțite 64 Dimensiuni cuțite 300x20x3 mm
