

Ciocan rotopercutor compatibil cu acumulator SDS-Plus DeWalt DCH133NT

I.D.: 103719707

Data publicarii 02.10.24 Coduri CPV 43830000-0

Pretul estimativ: 743,40 RON - 743,40 RON

Descriere: Caracteristici suplimentare • Modul de oprire a rotației pentru dăltuire ușoară în tencuială, gresie și faianță și modul de oprire a impactului pentru găurire numai prin rotație în lemn și metal. • Motor fără perii pentru o durată de funcționare îmbunătățită • Ideal pentru găurirea ancorelor și a găurilor de fixare în beton, cărămidă și zidărie de la 4 mm la 22 mm • Design compact, ușor și ergonomic pentru confort și suport îmbunătățit în timpul perioadelor de operare prelungite Conținut 1 x Cutie de kit TSTAK VI adâncă 1 x Mâner lateral cu mai multe poziții Specificatii tehnice • Baterie: XR Litiu Ion • Lovituri pe minut (BPM): 0-5500 • Energie de impact (J) Valoare EPTA: 2,6 • Max. Capacitate de gaurire (Metal) [Metric]: 13mm • Viteză fără încărcare (RPM): 0-1500 • Nume scurt de produs: ciocan SDS Plus 18V 26mm • Cadenta (lovituri/minut): 0-5680 bpm • Diametrul maxim de gaurire in lemn: 30 mm • Diametrul maxim de gaurire in metal: 13 mm • Diametrul maxim de gaurire in beton: 26 mm • Diametrul maxim de gaurire cu carota: 50 mm • Lungime: 383 mm • Inaltime: 161 mm • Intensitate sonora: 83 dB(A) • Intensitate acustica: 94 dB(A) • Vibratie mana/ brat - gaurire cu percutie in beton: 14.5 m/s2 • Vibratie mana/ brat - dalta: 14.0 m/s2 • Vibratie mana/ brat - gaurire in metal: 1.9 m/s2 • Vibratie mana/ brat - insurubare fara impact: 1.3 m/s2 • Greutate: 2.3 kg Set de livrare: Maner lateral multipozitie: 1 buc Valiza profesionala de transport si depozitare.