

## EXTINDERE SISTEME DE SECURITATE

I.D.: 106321132

---

Data publicarii	28.11.24	Coduri CPV	35120000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.236,00 RON - 3.236,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Camera video Dual Light - Camera analog 3K, lentila 2.8mm, IR 40m, WL 20m, TVI/AHD/CVI/CVBS, Mic. - Senzor: 3K CMOS Image Sensor; Rezolutie: 3K @20fps, 4MP@25/30fps, 1080P@25/30fps; Lentila: 2.8 mm, unghi vizualizare 104.9°; Iluminare min: 0.01 Lux (F1.6,AGC ON), 0 Lux IR/WL pornit; Distanta iluminare: IR pana la 40 metri, WL pana la 20 metri; Altele: DWDR, iesire TVI/AHD/CVI/CVBS, Microfon incorporat; Temp. de functionare: -40°C~+60°C, IP67; Alimentare: 12 VDC±25%, consum max. 3.3W; - 2 buc Sursa de alimentare 12V, 2A Sursa de alimentare tip desktop cu cablu si stecher pentru priza, led de stare. Tensiune de intrare:90 ÷ 264 Vac, 50÷60 Hz Tensiune de iesire: 12Vcc, +/- 10%, 2A; (12W) Protectie completa: scurtcircuit, supraincalzire, supratensiune.- 2 buc Doza derivatie Pentru mascarea si protejarea conexiunilor efectuate la camera de supraveghere si pentru surse de alimentare. Material plastic - 2 buc Cablu FTP cat.5e 0.57mm, cupru integral, 4x2 fire torsodate din CUPRU MASIV 0.57 mm Conductor: AWG23, Cupru Solid 0.57±0.005 mm DC resistance: ≤95 Ω/km Invelis: Material PVC(RoHS/REACH) - 110 metri Cablu de alimentare 2x1 mm<sup>2</sup> - 60 metri Video balun pasiv HD 4K , cu sistem organizare si buton pentru sertizare rapida tip PUSH - 2 buc Pat cablu alb cu adeziv - 30 metri Cablu ecranat 8 x 0,22, PVC alb, antiflacara - 70 metri Detector PIR QUAD Imunitate la animale (pana la 25kg) Analiza QLIT (quad linear imaging technology) Sensibilitate reglabila, latime impuls reglabila Detectie 15

---