
Obturator pneumatic multidimensional DN 375-750mm

I.D.: 56350038

Data publicarii	22.04.21	Coduri CPV	44192000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.990,00 RON - 1.990,00 RON

Descriere: Obturatoarele pneumatice se utilizeaza pentru probele de etanseitate a tevilor de canalizare, apa si gaz, fiind solutia optima in foarte multe situatii. Pentru probele sub presiune se folosesc 2 obturatoare, unul simplu si unul cu by-pass prin care se introduce apa sau aerul, in functie de tipul de proba. Probele de etanseitate intre 2 camine se pot face si cu ajutorul a 2-a obturatoare simple, stop baloane, intre ele existand un camin prin care se introduce apa pentru probe. Toate seturile de obturatoare sunt prevazute cu kituri de umflare si de testare a tevilor. Detalii si caracteristici: disponibile intr-o gama larga de dimensiuni intre 50mm si 3000mm obturatoarele sunt concepute pentru a rezista la presiuni de 1.5 bar presiune interioara pentru o aderenata foarte buna in interiorul tevii pot fi folosite pentru obturarea tevilor de canal, apa si gaz fabricate din cauciuc de inalta calitate pentru o durata de viata cat mai lunga Cite?te mai mult: <http://www.echipamente-construcii.com.ro/obturatoare-pneumatice/>
