
Geotextil TERRAPLAST GEOTEX, 100 g/mp, 75 mp/sul

I.D.: 82633204

Data publicarii	22.05.23	Coduri CPV	44160000-9 44170000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 637,10 RON - 637,10 RON

Descriere: Destinație și domeniu de utilizare: se poate folosi ca și strat de filtru și de separare la construcții de drumuri, sisteme de drenaj și de scurgere, la executarea lucrărilor de terasamente, fundații și lucrări de susținere, la lucrări de control al eroziunii pământului, la executarea construcțiilor de rezervoare de apă, baraje și canale, precum și la construirea depozitelor de deșeuri. Se folosește de asemenea și ca strat de separație sau de protecție mecanică a izolațiilor, strat de acoperire a pavajelor, sau strat de izolare la acoperișuri. Folosit ca și strat de filtrare și separare împiedică trecerea granulelor fine de pământ transportate de apa din sol sau de apa din precipitații infiltrate în pământ în stratul de pietriș sau balast, permițând în același timp trecerea apei. Prin folosirea geotextilei se poate diminua cantitatea de pietriș necesară pentru ruperea capilarității, se poate mări eficacitatea și durata de viață a sistemului de drenaj. Ca și strat de protecție mecanică sau strat de separare poate fi folosit la lucrări de suprastructură, la protejarea înainte de betonare a membranelor bituminoase montate orizontal sau la separarea materialelor de construcție care nu pot fi îmbinate din cauza migrărilor de solvenți (de ex. material termoizolant din polistiren și plăci flexibile hidroizolatoare din PVC). Condiții de punere în operă: după montare în maxim 14 zile trebuie acoperit. Durata de viață minim 25 ani, în cazul unui sol cu $4 < \text{pH} < 9$ și temperatura solu
