

Multiparametru portabil: pH, mVpH, ORP, Oxigen Dizolvat, Presiunea atmosferică, Temperatură.

I.D.: 61701502

Data publicarii 05.10.21 Coduri CPV 38410000-2

Pretul estimativ: 5.358,00 RON - 5.358,00 RON

Descriere: Multiparametru portabil: pH, mVpH, ORP, Oxigen Dizolvat, Presiunea atmosferică, Temperatură. • pH: domeniu 0.00...14.00 pH; rezoluție 0.01 pH; acuratețe \pm 0.02pH; • mV: domeniu \pm 600.0 mV; rezoluție 0.1 mV; acuratețe: \pm 0.5 mV; • ORP: domeniu \pm 2000.0 mV; rezoluție 0.1 mV; acuratețe \pm 1.0 mV; • Oxigen dizolvat: domeniu 0.0...500.0%/ 0.00...50.00 ppm (mg/L); rezoluție 0.1% sau 0.01ppm (mg/L); acuratețe între 0.0...300.0% \pm 1.5% din citiri sau \pm 1.0% (care este mai mare); între 300.0 și 500.0% este de \pm 3% din citiri; între 0.00 și 30.00 ppm (mg/L) este de \pm 1.5% din citiri sau 0.10 ppm (mg/L) (care este mai mare); de la 30.00ppm (mg/l) la 50.00 ppm(mg/L) este de \pm 3% din citiri; • Presiune atmosferică: domeniu 450...850 mmHg; 17.72...33.46 inHg; 600.0...1133.2 mBar; 8.702...16.436 psi; 0.5921... 1.1184 atm; 60.00...113.32 kPa; rezoluție: 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01kPa; acuratețe \pm 3 mmHg între \pm 15°C din temperatură în timpul calibrării; • Temperatură: domeniu -5.00...55.00°C; rezoluție 0.01°C; acuratețe \pm 0.15°C; • Calibrare automată; Compensare automată de temperatură de la -5 la 55°C; • Conectare PC: USB; • Memorie: 45 000 probe; interval de memorare automată pentru toți parametrii; • Alimentare: 4 x 1.5V; • Dimensiuni /greutate aparat: 185 x 93 x 35.2 mm /400 g; Se livrează complet cu: Sondă HI 7698196, Senzor pH HI 7698194-0, Senzor Oxigen Dizolvat HI 7698194-2, aplicație compatibilă Windows, cablu microUSB HI 920015, 4 baterii 1.5 V AA, instrucțiuni de utilizare ra