

Furnizare Role furtun PSI

I.D.: 24034189

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.11.17 | Coduri CPV | 44482100-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 21.11.17 | Pretul estimativ: | 16.280,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: 1. Rola furtun PSI refulare tip B-20 ml, cu racorduri din al, legate la capete, cu aviz pompieri. Specificatii - diametru interior 75 mm, - presiune de lucru 15 bar, - presiune de testare 30 bar, - presiune de spargere 40 bar, - temperatura de lucru -30 -50 grade Celsius, - furtunul sa aiba captuseala exterioara din polyester, iar la interior cu poliuretan/PVC sintetic, - rezistent la intepaturi, la frecare cu suprafete rugoase. - 40 buc; 2. Rola furtun PSI refulare tip C-20 ml, cu racorduri din al, legate la capete, cu aviz pompieri. Specificatii - diametru interior 52 mm, - presiune de lucru 15 bar, - presiune de testare 30 bar, - presiune de spargere 40 bar - temperatura de lucru -30 - 50 grade Celsius. - furtunul are captuseala exterioara din polyester, iar la interior cu poliuretan /PVC sintetic, - rezistent la intepaturi, la frecare cu suprafete rugoase.-40 buc;
