
achizitia si montarea bancilor de odihna

I.D.: 15054050

Data publicarii	19.09.16	Coduri CPV	39113600-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Furnizorii vor avea în vedere următoarele caracteristici: Bancile de odihna pentru parcuri si alte locuri publice vor avea următoarele caracteristici tehnice MINIMALE: - 2 (doua) buc. picioare metalice, vopsite în câmp electrostatic negru; - fiecare picior va fi prevazut la partea inferioara cu un sistem de prindere în beton cu suruburi; - 7 (sapte) buc. rigle din lemn de esenta tare cu dimensiuni minime de 1800 x 75 x 50mm, din care 4(patru) montate pe partea pentru sezut si 3 (trei) pentru spatar; - riglele trebuie sa fie lacuite în doua straturi cu lac lucios tip Dyomarin (sau similar); Bancile de odihna pentru statiile de autobuz vor avea următoarele caracteristici tehnice MINIMALE: - vor fi confectionate din tabla galvanizata, vopsite în câmp electrostatic; - sezutul va fi din tabla perforata; - fixarea la sol se va realiza prin conexpanduri; - dimensiunea minima (LxHxA) : 1200x450x400 mm; Montarea bancilor de odihna se va realiza prin surub tip conexpand M8-12, în functie de natura suportului pe care se monteaza: pentru dale M8; pentru beton M10; pentru asfalt M12.
